

HQI-T 250 W/N PLUS

POWERSTAR HQI-T | Halogenidové výbojky s křemíkovou technologií pro uzavřená svítidla



Druh použití

- Továrny a dílny
- Sportovní haly a víceúčelové haly
- Průmyslové instalace
- Doky a přístavní zařízení
- Seřadiště, zařízení pro překládky kontejnerů
- Budovy, památky, mosty
- Schváleno pouze pro použití v uzavřených svítidlech
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

Výhody produktu

- Výkon až 400 W
- Vysoká účinnost
- Dlouhá životnost
- Závitová patice E40 pro jednoduchou manipulaci se světelným zdrojem
- UV hodnoty výrazně pod maximálními povolenými limity normy IEC 61167 díky UV filtru

Vlastnosti produktu

- Křemíková technologie POWERSTAR
- Barvy světla: neutrální bílá (N), denní světlo (D)



Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

Jmenovitý výkon	270,00 W
Jmenovitý příkon	270,00 W
Proud světelného zdroje	2,6 A
Kompensační kondenzátor pro 50 Hz	32 μ F ¹⁾
Jmenovité napětí	130 V
Měrný výkon (CCG)	83 lm/W

¹⁾ Při jmenovitém napětí a $\cos \phi \geq 0,9$

Fotometrické údaje

Měřený světelný tok	22500 lm
Index podání barev Ra	>65
Teplota chromatičnosti	3800 K
Barva světla	742
Pokles světelného toku při 2.000 h	0,84
Pokles světelného toku při 4.000 h	0,76
Pokles světelného toku při 6.000 h	0,74
Pokles světelného toku při 8.000 h	0,72
Pokles světelného toku při 12.000 h	0,68
Ochrana proti UV záření	Ano

Rozměry & váha

Průměr	46,0 mm
Délka	248,0 mm
Váha výrobku	150,00 g

Životnost

Výpadkovost při 2.000 h	0,95
Výpadkovost při 4.000 h	0,90
Výpadkovost při 6.000 h	0,80
Výpadkovost při 8.000 h	0,70
Výpadkovost při 12.000 h	0,50

Další údaje o produktu

Patice	E40
Design / verze	průhledná
Obsah rtuti ve světelném zdroji	18,0 mg

Technický list výrobku

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Je třeba použít uzavřené svítidlo	Ano

Certifikáty & standardy

Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie	275 kWh/1000h

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899196919	HQI-T 250 W/N PLUS	Shipping carton box 12	216 mm x 166 mm x 272 mm	9.75 dm ³	2160.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotku balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.